

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° 12/26

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **15 - 20**
- 2) Uso del prodotto: aggregato naturale petrograficamente omogeneo costituito prevalentemente da rocce sedimentarie carbonatiche proveniente dalla cava di Cadine (TN) e scavi limitrofi, da utilizzarsi per opere di ingegneria civile e costruzione di strade
- 3) Nome ed indirizzo del fabbricante: **ZAMPEDRI LORENZO S.r.l. - Via del Montengian 82 - 38057 Viarago di Pergine Valsugana (TN)**. Stabilimento di produzione: **Cava Monache - via dei Pomari - Romagnano di Trento (TN)**
- 4) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
- 5) L'organismo notificato **ICMQ S.p.A.** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **1305-CPR-0891** fondandosi sui seguenti elementi:
 - i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
 - ii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
- 6) Norma armonizzata: **EN 13242:2002+A1:2007 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade"**
- 7) Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
Dimensione dell'aggregato	16 - 31,5 (d/D)	EN 13242:2002+A1:2007
Granulometria	Ge80-20*	
Tolleranza	NPD	
Coefficiente di appiattimento	FI20	
Indice di forma	SI20	
Massa volumica delle particelle	2.63 Mg/m ³	
Assorbimento d'acqua	0.5%	
Quantità delle polveri	f2	
Qualità delle polveri Equivalente in sabbia	NPD	
Valore di blu	NPD	
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso	LA20	
Resistenza all'usura aggregato grosso	MDE 20	
Percentuale di particelle frantumate	C90/3	
Solfati solubili in acido	AS0.2	
Zolfo totale	NPD	
Costituenti di aggregati grossi riciclati	NPD	
Solfato idrosolubile degli aggregati riciclati	NPD	
Contenuto di sostanza umica	Conforme	
Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto)	NPD	
Prova di resistenza comparativa - tempo di presa	NPD	
Stabilità di volume delle scorie di acciaieria	NPD	
Disintegrazione del silicato dicalcico	NPD	
Disintegrazione del ferro	NPD	
Durabilità a gelo/disgelo	F1	
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186	
Rilascio di altre sostanze pericolose	Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186	
"Sonnenbrand" del basalto	NPD	
Analisi petrografica	Calcareo	

* Granulometria tipica dichiarata (gruppo di base)

Apertura setacci (mm)	Passante (%)	Apertura setacci (mm)	Passante (%)
31,5	100	8	0
16	5	4	0

- 8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -
- 9) Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione: -

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

ROMAGNANO (TRENTO)

12/03/2026

STEFANO ZAMPEDRI

ISTITORE

Luogo

data

nominativo

funzione aziendale

ZAMPEDRI LORENZO s.r.l.

38057 PERGINE VALSUGANA (TN)
Via del Montengian, 82 - Fr. Viarago

tel. 0461 51129
Cod. Fisc. e Pat. IVA: 01850660226

marzo 2026

Nome commerciale: Ghiaia secco 15/20